



## Lanadol AVANT

Środek posiadający silne właściwości odplamiające, rozpuszczający silne zabrudzenia. Chroni włókna i kolory tkanin. Zastosowanie: bezpośrednio przed czyszczeniem metodą „wetcleaning”. Teraz jeszcze bardziej efektywny, dzięki nowej zimnej mocnej formule.

**Lanadol AVANT TM D 31/03**

### Charakterystyka

---

- LANADOL AVANT jest wysoko wydajnym preparatem do usuwania zabrudzeń olejowych i tłuszczowych.
- LANADOL AKTIV dzięki nowej zimnej mocnej formule, teraz jest jeszcze bardziej efektywny przy usuwaniu uprzączych zabrudzeń pochodzenia tłuszczowego, olejowego i pigmentowego.
- Teraz jeszcze lepsza wydajność tenzydów i apretura do opieki nad włóknami.
- LANADOL AVANT jest bardzo łagodny dla kolorów i włókien, dlatego jest najbardziej odpowiedni do wstępnego odplamiania delikatnych tkanin.
- LANADOL AVANT został zoptymalizowany do usuwania tłustych plam w zakresie temperatur od 10 do 40 °C.
- LANADOL AVANT może zostać wykorzystany jako środek do prania wstępnego jako wspomagacz prania; może zostać dodany do kąpieliiw procesie czyszczenia metodą Wetcleaning wełny oraz do delikatnych procesów prania.
- LANADOL AVANT doskonale rozpuszcza pigmenty i redukuje ryzyko zaszarzenia.

## Skład

Składnik	Zawartość procentowa
Niejonowe związki powierzchniowo czynne	15 - 30 %
Benzisothiazolinone, methylisothiazolinone	< 5 %

## Dane fizyko – chemiczne

Wygląd	Przejrzysta, bezbarwna ciecz
Gęstość	1,0 g/ml
Lepkość	70-100 mPas (20 °C)
pH	7,5 - 8,5
Rozpuszczalność	Rozpuszczalny w wodzie
Temperatura zapłonu	> 90 °C

## Zastosowanie

Na tkaniny bardzo zabrudzone olejem i tłuszczem nanieś nierozcieńczony preparat pędzlem lub sprayem. W przypadku uporczywych plam naniesienie bezpośrednio stężonego preparatu daje najlepsze rezultaty.

Po czasie reakcji wynoszącym ok. 10 min, użyj metody czyszczenia „wetcleaning” z użyciem procesu LANADOL.

W przypadku bardzo brudnej odzieży roboczej, w której jest wykluczone ręczne czyszczenie, zaleca się dodanie LANADOL AVANT do prania wstępnego w ilości 3-5g/l.

Szczegóły dotyczące czyszczenia metodą „wetcleaning”, zawarte są w Informacji nr. 25 firmy Kreussler „LANADOL – wetcleaning w praktyce”.

## Informacja

Wykonaj test trwałości koloru zanim zaczniesz proces odplamiania, zwłaszcza w przypadku szczególnie nasyconego barwnika, z kontrastującym kolorem lub kiedy można spodziewać się niskiej jego trwałości.

## Stosowanie i przechowywanie

---

Przechowywać opakowanie w suchym miejscu.

Gdy przechowywanie odbywa się w temperaturze poniżej 5 °C, może wzrosnąć lepkość środka. LANADOL AVANT nie jest wrażliwy na mróz, mimo to powinien zostać przed użyciem podgrzany do temperatury 15 °C.

Produkt może być przechowywany w zamkniętych pojemnikach przez okres do 24 miesięcy.

### Bezpieczeństwo użytkowania

Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki produktu, która jest dostępna na zadanie klienta.

Opakowania standardowe	Jednostka wysyłkowa/paleta
24 kg Kanistry plastikowe	36